



**Material:**  
**NEMA 4x:**  
 acero inoxidable 1.4301  
**NEMA 4:**  
 chapa de acero, pintada  
 Armazón de armario, techo, suelo, dorsal, laterales: 1,5 mm  
 Puerta: 2,0 mm  
 Placa de montaje: 3,0 mm (chapa de acero)

**Superficie:**  
**NEMA 4x:**  
 armazón del armario: desnuda  
 Puerta, techo, suelo, dorsal, laterales: exterior pulimentada, grano 240  
 Placa de montaje: galvanizada  
**NEMA 4:**  
 armazón del armario: imprimación por inmersión  
 Puerta, techo, suelo, dorsal, laterales: imprimación por inmersión y texturizado en RAL 7035 estructurado  
 Placa de montaje: galvanizada

**Grado de protección:**  
 IP 65 según EN 60 529/10.91 (cumple NEMA 4x o NEMA 4)

**Unidad de envase:**  
 NEMA 4x/NEMA 4:  
 armazón de armario con puerta, chapa de techo/suelo, dorsal, laterales, placa de montaje

**Aprobaciones,**  
 ver página 30.

**Esquemas (armarios básicos TS),**  
 ver página 1091.

|                             | UE     | NEMA 4x, acero inoxidable |                 |                 |                 | NEMA 4, chapa de acero |                 |                 |                 | Página |
|-----------------------------|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| <b>Ancho (B) mm</b>         |        | 600                       | 800             | 600             | 800             | 600                    | 800             | 600             | 800             |        |
| <b>Altura (H) mm</b>        |        | 1800                      | 1800            | 2000            | 2000            | 1800                   | 1800            | 2000            | 2000            |        |
| <b>Prof. (T) mm</b>         |        | 600                       | 600             | 600             | 600             | 600                    | 600             | 600             | 600             |        |
| An. placa de montaje (F) mm |        | 499                       | 699             | 499             | 699             | 499                    | 699             | 499             | 699             |        |
| Al. placa de montaje (G) mm |        | 1696                      | 1696            | 1896            | 1896            | 1696                   | 1696            | 1896            | 1896            |        |
| <b>Referencia TS</b>        | 1 pza. | <b>8458.640</b>           | <b>8459.640</b> | <b>8452.640</b> | <b>8450.640</b> | <b>8686.540</b>        | <b>8886.540</b> | <b>8606.540</b> | <b>8806.540</b> |        |
| Puerta(s)                   |        | 1                         | 1               | 1               | 1               | 1                      | 1               | 1               | 1               |        |

| <b>Zócalo</b>                   |               |         |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|---------------------------------|---------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Elementos delante y detrás      | Altura 100 mm | 1 juego | 8701.600 | 8701.800 | 8701.600 | 8701.800 | 8601.600 | 8601.800 | 8601.600 | 8601.800 | 841/835 |
|                                 | Altura 200 mm | 1 juego | 8702.600 | 8702.800 | 8702.600 | 8702.800 | 8602.600 | 8602.800 | 8602.600 | 8602.800 | 841/835 |
| Pantallas laterales             | Altura 100 mm | 1 juego | 8701.060 | 8701.060 | 8701.060 | 8701.060 | 8601.060 | 8601.060 | 8601.060 | 8601.060 | 841/835 |
|                                 | Altura 200 mm | 1 juego | 8702.060 | 8702.060 | 8702.060 | 8702.060 | 8602.060 | 8602.060 | 8602.060 | 8602.060 | 841/835 |
| Pantallas de zócalo, modular SO |               | 4 pzas. | 2913.000 | 2913.000 | 2913.000 | 2913.000 | -        | -        | -        | -        | 841     |

| <b>Accesorios</b>                |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |
|----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Guías entrada de cables          |  | 2 pzas.  | 4191.000 | 4192.000 | 4191.000 | 4192.000 | 4191.000 | 4192.000 | 4191.000 | 4192.000 | 979 |
| Carriles soporte del sistema     |  | 2 pzas.  | 4361.000 | 4362.000 | 4361.000 | 4362.000 | 4361.000 | 4362.000 | 4361.000 | 4362.000 | 926 |
| Estribos de montaje para puertas |  | 20 pzas. | 4596.000 | 4598.000 | 4596.000 | 4598.000 | 4596.000 | 4598.000 | 4596.000 | 4598.000 | 895 |
| Portaesquemas, chapa de acero    |  | 1 pza.   | 4116.000 | 4118.000 | 4116.000 | 4118.000 | 4116.000 | 4118.000 | 4116.000 | 4118.000 | 898 |

**Sistemas de cierre**  
 Bombín de doble paletón de serie intercambiable por otros bombines y la empuñadura Confort, ver página 881 – 882.

**Plazo de entrega bajo demanda.**



**Prensaestopas IP 68**  
 en poliamida y latón,  
 Referencia ver página 972.



**Carril de montaje**  
 25 x 38 mm,  
 Referencia ver página 923.