



Material:

Acero inoxidable 1.4301
Caja: 1,8 mm
Puerta(s): 2,0 mm
Dorsal: 1,5 mm
Placa de montaje:
Chapa de acero de 3,0 mm

Superficie:

Armario, dorsal y puertas:
Pulimentada, grano 240
Placa de montaje: Galvanizada

Grado de protección:

IP 56 según EN 60 529/10.91 (ES con una puerta),
IP 55 según EN 60 529/10.91 (ES con dos puertas),
Cumple NEMA 12.

Unidad de envase:

Caja cerrada por la parte superior y lateral, dorsal desatornillable, bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda, excepto ES 5455.600; bisagras de 130°, placa de montaje, chapas de entrada de cables, tres piezas.

Atención:

A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior SZ 2486.300, ver página 937.

Aprobaciones,

ver página 28.

Esquemas,

ver página 1089.

Anchora (B) mm	UE	600	600	800	800	1000	1200	Página
Altura (H) mm		1600	1800	1800	2000	1800	2000	
Profundidad (T) mm		400	500	500	600	400	500	
Anchora placa de montaje (F) mm		499	499	699	699	899	1099	
Altura placa de montaje (G) mm		1496	1696	1696	1896	1696	1896	
Referencia ES	1 pza.	5450.600	5451.600	5452.600	5453.600	5454.600	5455.600	
Puerta(s)		1	1	1	1	1	2	
Cáncamos de transporte		2	2	2	2	4	4	
Peso (kg)		92,5	169,6	131,8	154,0	146,9	205,4	

Accesorios

Accesorio	Altura 100 mm	Altura 200 mm	1 pza.	2865.000	2868.000	2866.000	2856.000	2867.000	2860.000	844
Zócalo	Altura 100 mm	Altura 200 mm	1 pza.	2875.000	2876.000	2879.000	2880.000	2885.000	2887.000	844
Pantalla de zócalo, modular			4 pzas.	2907.000	2908.000	2908.000	2913.000	2907.000	2908.000	841
Carriles soporte del sistema			2 pzas.	4361.000	4361.000	4362.000	4362.000	4347.000	4363.000	926
Guías entrada de cables			2 pzas.	4191.000	4191.000	4192.000	4192.000	4336.000	4196.000	979
Estribos de montaje			20 pzas.	4596.000	4596.000	4598.000	4598.000	4599.000	4596.000	895
Pupitre			1 pza.	4638.600	4638.600	4638.800	4638.800	-	4638.600	896
Portaesquemas			1 pza.	4116.000	4116.000	4118.000	4118.000	4124.000	4116.000	898

Sistemas de cierre

Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A, ver página 888 y sistema de cierre Ergoform-S, ver página 885.

Solicitar los armarios en acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) indicando la cifra final .500. Plazo de entrega bajo demanda.



Prensaestopa de latón,
níquelado en IP 68
(5 bar, 30 min),
ref. ver página 972.



Columna de señalización LED compacta,
ref. ver página 1041.