


# Refrigeradores modulares

para 482,6 mm (19"), potencia útil de refrigeración 1000 W



B = Anchura  
H = Altura  
T = Profundidad

### Unidad de envase:

Cableados a punto de conexión con cable de conexión (3 m), incl. plantilla de taladros.

### Adicionalmente se precisa:

Para el montaje en un armario cerrado:  
Adaptador para la conducción del aire frontal, así como canal de evacuación del aire de salida, ver accesorios.

### Aprobaciones,

ver página 78.

### Esquemas,

ver página 1182.

### Diagrama de potencia,

lo encontrará en internet.

4.4

Refrigeradores modulares

Referencia SK	3278.134 <sup>1)</sup>		3292.134
Tensión de servicio V, Hz	115, 50/60		230, 50/60
Dimensiones en mm	An.	445	
	Alt.	265,9 (6 UA)	
	Prof.	542	
<b>Potencia útil de refrigeración <math>\dot{Q}_k</math> según DIN 3168</b>	<b>L 35 L 35</b>	<b>1000 W/1050 W</b>	
	<b>L 35 L 50</b>	<b>660 W/770 W</b>	
Intensidad max.	8,4 A/10,8 A		3,8 A/4,5 A
Corriente de arranque	21,0 A/22,0 A		10,0 A/11,8 A
Elemento previo de fusible T	10,0 A/16,0 A		6,0 A/6,0 A
Potencia nominal $P_{el}$ según DIN 3168	L 35 L 35	615 W/710 W	585 W/650 W
	L 35 L 50	680 W/800 W	650 W/720 W
Potencia de refrigeración $\epsilon = \dot{Q}_k / P_{el}$	L 35 L 35	1,6	1,7
Agente refrigerante	R134a, 700 g		
Presión de servicio máx. admisible	25 bar		
Campo de temperatura	+20°C hasta +55°C		
Grado de protección según EN 60 529/10.91	Circuito exterior	IP 34	
	Circuito interior	IP 54	
Duración de la conexión	100 %		
Tipo de conexión	Cable de conexión de 3 m		
Peso	38 kg		35 kg
Color	RAL 7032		
Caudal de aire de los ventiladores	Circuito exterior	620 m <sup>3</sup> /h	
	Circuito interior	460 m <sup>3</sup> /h	
Regulación de la temperatura	Termostato interno (regulación de fábrica +35°C)		
<b>Accesorios</b>	UE		Página
Esteras filtrantes	3 pzas.	3286.000	668
Adaptador para la conducción del aire frontal	1 pza.	3259.000	659
Canal	10 pzas.	3220.000	659
Indicador de temperatura	1 pza.	3114.115	3114.100 660
Interruptor de puerta	1 pza.	4127.000	956

<sup>1)</sup> Plazo de entrega bajo demanda.

Tensiones especiales bajo demanda. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos

Accesorios página 657 Software página 1063