


Turbinas

Caudal de aire 320 m³/h



Unidad de envase:
Unidad completamente montada y cableada, a punto de conexión, incluye estera filtrante.

Aprobaciones,
ver página 79.

Esquemas,
ver página 1182.

Diagrama de potencia,
lo encontrará en internet.

B
4.4

Turbinas

Referencia SK	3145.000	3144.000
Tensión de servicio V, Hz	115, 50/60	230, 50/60
Dimensiones en mm	An. 482,6 (19") Alt. 88 (2 UA) Prof. 158	
Caudal de aire soplado libre	320 m³/h	
Intensidad max.	0,32 A	0,16 A
Potencia	37 W	
Nivel de ruido	52 dB (A)	
Revoluciones	2245 min ⁻¹	
Campo de temperatura	-10°C hasta +55°C	
Diferencia de presión estática máxima	65 - 70 Pa	
Accesorios	UE	Página
Indicador de temperatura	1 pza. 3114.115	3114.100
Regulador de temperatura	1 pza. 3110.000	661
Esteras filtrantes	5 pzas. 3177.000	668
Rejilla de salida frontal 2 UA	1 pza. 3176.000	667
Módulo de ventilación	1 pza. 3148.007	647
Regulador de velocidad	1 pza. 3120.115	3120.000
		662

Tensiones especiales bajo demanda. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.