


Sistemas de ensamblaje TS 8

para cierre por interruptor de seguridad

1.4 B

Sistemas de ensamblaje TS 8



Material:

Chapa de acero
 Armazón de armario, techo,
 dorsal y entradas de cables:
 1,5 mm
 Puerta y pantalla: 2,0 mm
 Placa de montaje: 3,0 mm

Superficie:

Armazón del armario:
 imprimación por inmersión
 Puerta, pantalla, techo y dorsal:
 imprimación por inmersión
 exterior texturizado en
 RAL 7035 estructurado
 Placa de montaje y
 Chapas de suelo: galvanizada

Grado de protección:

IP 55 según EN 60.529/10.91,
 cumple NEMA 12.
 (con cierre por interruptor de
 seguridad montado/estanco)

Unidad de envase:

Armazón de armario, puerta
 (con bisagras a la izquierda),
 pantallas (con bisagras a la
 derecha, con un pasador arriba
 y abajo, con escotadura para
 interruptor de seguridad),
 techo, dorsal, placa de mon-
 taje, entradas de cables, de tres
 piezas.

Aprobaciones,
 ver página 30.

Esquemas/Medidas,
 ver página 1093.

Ancho (B) mm	UE	800	800	800	800	Página
Altura (H) mm		1800	1800	2000	2000	
Prof. (T) mm		400	500	500	600	
An. placa de montaje (F) mm		699	699	699	699	
Al. placa de montaje (G) mm		1696	1696	1896	1896	
Referencia TS	1 pza.	8984.500	8985.500	8905.500	8906.500	
Puerta(s)		1	1	1	1	
Peso (kg)		113,5	115,8	126,3	130,5	

Zócalo							
Elementos delante y detrás	Altura 100 mm	1 juego	8601.800	8601.800	8601.800	8601.800	835
	Altura 200 mm	1 juego	8602.800	8602.800	8602.800	8602.800	835
Pantallas laterales	Altura 100 mm	1 juego	8601.040	8601.050	8601.050	8601.060	835
	Altura 200 mm	1 juego	8602.040	8602.050	8602.050	8602.060	835

Adicionalmente se precisa						
Cierre para puerta para combinaciones ensambladas						892

Accesorios						
Cierre por interruptor de seguridad (versión EE.UU.)	1 pza.	8611.310	8611.310	8611.310	8611.310	892

Sistemas de cierre						
Bombín de doble paletón de serie intercambiable por otros bombines y la empuñadura Confort, ver página 881 – 882.						

Solicitar los armarios en RAL 7032 indicando la cifra final .600, con imprimación .800. Plazo de entrega bajo demanda.



Prensaestopa

de poliamida o latón,
 Referencia ver página 972.



Tuerca a presión

para fijación con rosca al perfil
 vertical,
 Referencia ver página 931.

Accesorios página 832 Cierre de puerta adyacente página 883